KASSEL

Propriétés techniques *Technical properties*	Valeurs *Values*	Normes *Standard*
Composition	Jersey coton *Cotton jersey*	
Enduction *Coating*	Composite expansé : PVC *Expanded composite : PVC*	
Applications *Applications*	Mobilier pour espace public, contract, professionnel, intérieur *Furniture for public spaces, contract, professionnal, indoor*	
Largeur / *Width*	138 - 140 cm	
Poids / *Weight*	800 g/m²	UNI EN 222.86
Propriétés physiques ***Physical properties***	**Valeurs** ***Values***	**Normes** ***Standard***
Résistance à la traction *Tensile strenght*	25 / 20 N	UNI ISO EN1421
Résistance à la déchirure *Tear strength*	35 / 55 N	UNI ISO EN4674-1 B
Résistance à l'élongation *Elongation at break*	20 / 40 %	UNI 4674 1 B
Résistance à l'abrasion *Abrasion strength*	80 000 cycles	UNI 1421
Résistance au feu *Fire resistancy*	OK	CRIB 5 NFP92507 M2 NF D 60-013 UNI9175 MVSS-302 FAR25 IMO A652

Ces caractéristiques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont données à titre indicatif sans valeur légale et peuvent être changées sans préavis. / *Technical data are average values with +/- 5% allowance and given as indication. Can be modified without notice.*

Ne contient pas / *Do not contain* : AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT

REACH conforme / *REACH compliant*

Berengier® SAS
4 avenue Pierre et Marie Curie - ZI Nord - 13340 Rognac - France
Tel : +334 42 10 98 88 - Fax : +334 42 10 98 89
www.berengier.com