

TAMPA



Propriétés techniques <i>Technical properties</i>	Valeurs <i>Values</i>	Normes <i>Standard</i>
Composition	Composite PVC expansé sur base polyester	
Applications / <i>Applications</i>	Ameublement intérieur / extérieur Upholstery indoor / outdoor	
Largeur / <i>Width</i>	138 / 140 cm	
Longueur du rouleau / <i>Roll length</i>	30 ml	
Poids / <i>Weight</i>	610 g/m ²	UNI EN 222.86
Propriétés physiques <i>Physical properties</i>	Valeurs <i>Values</i>	Normes <i>Standard</i>
Résistance à la traction <i>Tensile strenght</i>	300 / 150 N	UNI ISO EN 1421
Résistance à la déchirure <i>Tear strength</i>	60 / 70 N	
Imperméabilité / <i>Impermeability</i>	100%	
Résistance à l'abrasion <i>Abrasion resistance</i>	Pass 40 000 cycles	UNI 4818 15 A
Allongement sous charge <i>Elongation at break</i>	30 / 150 %	UNI ISO EN 1421
Réaction au feu Fire behavior	Conforme / <i>Pass</i>	M2 BS 5852 NFP 92.507 NF D 60 013 UNI 9175 MVSS 302 EN1021

Ces caractéristiques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont données à titre indicatif sans valeur légale et peuvent être changées sans préavis. / *Technical data are average values with +/- 5% allowance and given as indication. Can be modified without notice.*

Ne contient pas / *Do not contain* : AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT
REACH conforme / *REACH compliant*

Berengier® SAS
4 avenue Pierre et Marie Curie - ZI Nord - 13340 Rognac - France
Tel : +334 42 10 98 88 - Fax : +334 42 10 98 89
www.berengier.com