

# VENUS



Propriétés techniques <i>Technical properties</i>	Valeurs <i>Values</i>	Normes <i>Standard</i>
Tissu de base <i>Base fabric</i>	1100 dtex PES HT	
Vernis / <i>Lacquering</i>	Mate	
Construction	7/7	
Applications / <i>Applications</i>	Exterieur, architecture <i>Exterior, architecture</i>	
Largeur / <i>Width</i>	300 cm	
Poids / <i>Weight</i>	400 gr/m <sup>2</sup>	
Propriétés physiques <i>Physical properties</i>	Valeurs <i>Values</i>	Normes <i>Standard</i>
Résistance à la rupture <i>Breaking strenght</i>	Chaine / <i>Warp</i> : 2200 N/5cm Trame / <i>Weft</i> : 2000 N/5cm	
Imperméabilité / <i>Impermeability</i>	100%	
Adhérence / <i>Adhesion</i>	100 N/5cm	
Tenue à la température <i>Temperature resistance</i>	-10/+50°C	
Résistance au feu <i>Fire resistance</i>	OK	M2 : NFP 92-507 B1 : DIN 4102-1

Ces caractéristiques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont données à titre indicatif sans valeur légale et peuvent être changées sans préavis. / *Technical data are average values with +/- 5% allowance and given as indication. Can be modified without notice.*

Ne contient pas / *Do not contain* : AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT

REACH conforme / *REACH compliant*

Berengier® SAS  
4 avenue Pierre et Marie Curie - ZI Nord - 13340 Rognac - France  
Tel : +334 42 10 98 88 - Fax : +334 42 10 98 89  
[www.berengier.com](http://www.berengier.com)